



* : Ajusté avant soudure selon lg de la veilleuse

REPRODUCTION INTERDITE - TOUS DROITS RESERVES

31-37 Rue de Bei 93230 ROMAINV Tél : 01.41.83.12.0	TLLE	AVEC CAL 320	BRULEUR GR8 TGP AVEC CAL 3200			-	-	
A.E.M.		BRULEUR GRØ I				-	-	
Matière :						-	-	
Tol gén :	± 0.25	Valid: Visa: B.S.	Ech:	1:4	-	-	-	
	<u> </u>				-	-	-	
	16	— Dess: V.L. Date: 11/07/2006	Date: 11/07/2006 Format:		A3 -		-	
REPERE	NB.	DESIGNATION M.			TIERE OBSERVATIO		SERVATIONS	
1	1	Volant AEM pour tige Ø10 Plast			stique	Plan P5-AE-S010C		
2	1	Robinet CAL 3200			-		-	
3	1	Raccord M-F G3/8'/020x1.5	laiton			_		
4	1	Raccord porte injecteur HP F Ø18x1.5	laiton			-		
5	1	Patte support de veilleuse à souder Brûleur GR8 TGP			aciei		Plan P5-AE-A012	
7	1 2	Tube cuivre Ø4-6			acier		- DE AE A040	
8	1	Raccord porte injecteur de torche N°000 - ARS 4x6			laiton		-	
9	1	Patte support de thermocouple	acier		Plar	Plan P5-AE-A011		
10	1	Veilleuse linéaire tube Ø17-21 - Cône GR3 Col Ø10			-		Plan P5-AE-V500	